

I-LUX



I-LUX di Goccia Illuminazione è una lampada da giardino stilizzata ed elegante che si inserisce perfettamente negli ambienti più raffinati. Realizzata per ospitare sorgenti luminose LED oppure lampade a risparmio energetico, è proposta nella versione trasparente con frangiluce interno direzionabile, oppure opale, per diffondere uniformemente la luce. Il sistema I-LUX consente l'abbinamento delle lampade con i pali standard Ø 60, ma si completa con i pali in alluminio e acciaio inox AISI 316L, o con i bracci dedicati per l'installazione a parete.

I-LUX by Goccia Illuminazione is a stylized and elegant garden lamp that fits perfectly into the most refined environments. Designed to house LED light sources or energy-saving lamps, it is proposed in the transparent version with internal directional louvre, or in the opal version, to spread the light evenly. The I-LUX system allows the lamps to be combined with standard Ø 60 poles, but is completed with poles in aluminum and AISI 316L stainless steel, or with dedicated arms for wall installation.

POLES



I-LUX

Struttura

Coppa in policarbonato opale o trasparente stabilizzato anti UV. Corpo completo di scatola di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente con anello di raccordo in alluminio o cromato.

Structure

Opal or transparent polycarbonate UV resistant stabilised diffuser. Body complete with self-extinguishing technopolymer wiring box with aluminium or chrome connection ring.

Il corpo lampada è dotato di 2 pressacavi per consentire l'alimentazione passante.


The lamp body is provided with 2 cable glands for through wiring.

Pali

- lisci, in **alluminio estruso**, completi di base in alluminio forgiato. Disponibili in due differenti altezze. La finitura antracite anti-UV garantisce la completa tenuta nel tempo
- in **acciaio inox AISI 316L**, spazzolati e lucidati, destinati a resistere nel tempo anche negli ambienti maggiormente esposti a corrosione. La sezione poligonale è un personale design ottenuto da trafilatura

Poles

- smooth, in **extruded aluminium** and base in forged aluminium. Available in two different heights. The finish anthracite makes I-LUX not invasive and ideal to be installed everywhere in the garden
- in **AISI 316L stainless steel**, brushed and polished, made to resist to the most corrosive environments. The original polygonal profile enhances the pole




Frangiluce orientabile con leva esterna

Il frangiluce interno è orientabile tramite leva esterna e consente di schermare la luce evitando l'abbagliamento.

Adjustable anti-dazzling grid

The internal louvre can be adjusted using the outer lever to shield light to prevent glare.



Adattatore per pali Ø 60 mm

Gli apparecchi I-LUX possono essere installati mediante uno speciale raccordo anche su qualsiasi palo di mercato di Ø 60 mm.

Adaptor for Ø 60 mm poles

I-LUX can be installed on any type of Ø 60 mm pole available on the market by a very simple adaptor.




CORPI LAMPADA OPALI / OPAL LIGHT BODIES



aluminium



AISI 316L st. steel



Code	
5517	● AN - anthracite 27K - 2700K 3K - 3000K
5540	● IN - stainless steel 4K - 4000K

Material	Lamp	W	Lm LED	Real Lm	Optic
aluminium	LED G23	9	930	600	diffuse
AISI 316L st. steel					

Coppa opale / Opal diffuser
Forniti con lampadina LED / Supplied with LED lamp


CORPI LAMPADA TRASPARENTI CON FRANGILUCE / TRANSPARENT LIGHT BODIES WITH LOUVRE



aluminium



AISI 316L st. steel



Code	
5502	● AN - anthracite
5504	● IN - stainless steel

Material	Lamp	W	Lm LED	Real Lm	Optic
aluminium	G23	11	-	-	diffuse
AISI 316L st. steel					


Coppa trasparente e frangiluce orientabile / Clear diffuser + adjustable antidazzling grid
Forniti senza lampadina / Supplied without lamp




PALI / POLES



codes 3421 3422 AN



codes 3511 3512 IN



codes 3421 3422



codes 3511 3512

Code	H	Description
3421	375 mm	Palo liscio in alluminio estruso, comprensivo di base esterna in alluminio forgiato / Smooth pole in extruded aluminium with integrated external ground fixing base in forged aluminium
3422	800 mm	
3511	375 mm	Palo e base in acciaio inox AISI 316L, interamente spazzolato e lucidato / Pole and base in AISI 316L stainless steel, brushed and polished
3512	800 mm	


BRACCI / ARMS




code 5513 AN



code 5512 IN



code 5513




code 5512




code 5514 AN



code 5516 IN



code 5514



code 5516

Code	Description
5513	Braccio a muro singolo in alluminio / Single wall-arm in aluminium
5514	Braccio a muro doppio in alluminio / Double wall-arm in aluminium
5512	Braccio a muro singolo in inox AISI 316L / Single wall-arm in AISI 316L stainless steel
5516	Braccio a muro doppio in inox AISI 316L / Double wall-arm in AISI 316L stainless steel

PICCHETTO / SPIKE




Code

5505

Description

Picchetto da giardino in tecnopolimero, listelli laterali di bloccaggio incorporati / Garden spike in technopolymer, side blocking bars incorporated



PIASTRA TIRAFONDI / PLATE WITH ANCHORING SET




Code

5519

Description

Piastra inox con tirafondi per ancoraggio al terreno / Stainless steel plate with ground anchoring set



RACCORDO PER PALI STANDARD / ADAPTOR FOR STANDARD POLES Ø 60 mm



Code

5506

Description

Raccordo in alluminio primario pressofuso, adattabile a qualsiasi palo Ø 60 mm / Adaptor in die-cast primary aluminium, to be installed on any pole Ø 60 mm

