

# I-LUX



I-LUX di GOCCIA ILLUMINAZIONE è una lampada da giardino stilizzata ed elegante che si inserisce perfettamente negli ambienti più raffinati. Realizzata per ospitare sorgenti luminose LED oppure lampade a risparmio energetico, è proposta nella versione trasparente con frangiluce interno direzionabile, oppure opale, per diffondere uniformemente la luce. Il sistema I-LUX consente l'abbinamento delle lampade con i pali standard Ø 60, ma si completa con i pali scanalati in alluminio e acciaio inox AISI 316L, o con i bracci a muro dedicati per l'installazione a parete.

I-LUX by GOCCIA ILLUMINAZIONE is a stylized and elegant garden lamp that fits perfectly into the most refined environments. Designed to house LED light sources or energy-saving lamps, it is proposed in the transparent version with internal directional louvre, or in the opal version, to spread the light evenly. The I-LUX system allows the lamps to be combined with standard Ø 60 poles, but is completed with grooved poles in aluminum and AISI 316L stainless steel, or with dedicated wall arms for wall installation.

## POLES



# I-LUX

## Struttura

Coppa in policarbonato opale o trasparente stabilizzato anti UV. Corpo completo di scatola di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente con anello di raccordo in alluminio o cromato.

## Structure

Opal or transparent polycarbonate UV resistant stabilised diffuser. Body complete with self-extinguishing technopolymer wiring box with aluminium or chrome connection ring.

Il corpo lampada è dotato di 2 bocchettoni PG9 per consentire l'alimentazione passante.

The lamp body is provided with 2 inlets PG9 for through wiring.




## Pali

- in **alluminio** estruso, a forma di poliedro stondato a 16 lati, completi di base in alluminio forgiato. Disponibili in due differenti altezze. La finitura grafite anti-UV garantisce la completa tenuta nel tempo
- in **acciaio inox AISI 316L**, spazzolati e lucidati, destinati a resistere nel tempo anche negli ambienti maggiormente esposti a corrosione. La sezione poligonale è un personale design di GOCCIA ottenuto da trafilatura

## Poles

- in **extruded aluminium** with 16 rounded sides profile and base in forged aluminium. Available in two different heights. The finish graphite makes I-LUX not invasive and ideal to be installed everywhere in the garden
- in **AISI 316L stainless steel**, brushed and polished, made to resist to the most corrosive environments. The original polygonal profile enhances the pole




## Frangiluce orientabile con leva esterna

Il frangiluce interno è orientabile tramite leva esterna e consente di schermare la luce evitando l'abbagliamento.

## Adjustable anti-dazzling reflector

The internal louvre can be adjusted using the outer lever to shield light to prevent glare.



## Adattatore per pali Ø 60 mm

Gli apparecchi I-LUX possono essere installati mediante uno speciale raccordo anche su qualsiasi palo di mercato di Ø 60 mm.


## Adaptor for Ø 60 mm poles

I-LUX can be installed on any type of Ø 60 mm pole available on the market by a very simple adaptor.






CORPI LAMPADA OPALI / OPAL LIGHT BODIES



Code		Material	Lamp	W	Lm LED	Real Lm	Beam
5517	● GR - graphite	aluminium	3K - 3000 K 4K - 4000 K	9	930	600	diffuse
5501			-	11	-	-	
5540	● IN - stainless steel	AISI 316L st. steel	3K - 3000 K 4K - 4000 K	9	930	600	
5503			-	11	-	-	

Coppa opale / Opal diffuser  
 5517, 5540 Forniti con lampadina LED / Supplied with LED lamp  
 5501, 5503 Forniti senza lampadina / Supplied without lamp

CORPI LAMPADA TRASPARENTI CON FRANGILUCE / TRANSPARENT LIGHT BODIES WITH LOUVRE



Code		Material	Lamp	W	Lm LED	Real Lm	Beam
5502	● GR - graphite	aluminium	-	11	-	-	diffuse
5504	● IN - stainless steel	AISI 316L st. steel					


Coppa trasparente e frangiluce orientabile / Clear diffuser + antidazzling adjustable reflector  
 Forniti senza lampadina / Supplied without lamp




PALI / POLES



codes 3501 3502 GR



codes 3511 3512 IN



Code		H	Description
3501	● GR - graphite	375 mm	Palo in alluminio estruso e base in alluminio forgiato / Pole in extruded aluminium and base in forged aluminium
3502		800 mm	
3511	● IN - stainless steel	375 mm	Palo e base in acciaio inox AISI 316L, interamente spazzolato e lucidato / Pole and base in AISI 316L stainless steel, brushed and polished
3512		800 mm	


BRACCI / ARMS




code 5511 GR



code 5512 IN



code 5511




code 5512




code 5515 GR



code 5516 IN



code 5515



code 5516

Code		Description
5511	● GR - graphite	Braccio a muro singolo in alluminio / Single wall-arm in aluminium
5515		Braccio a muro doppio in alluminio / Double wall-arm in aluminium
5512	● IN - stainless steel	Braccio a muro singolo in inox AISI 316L / Single wall-arm in AISI 316L stainless steel
5516		Braccio a muro doppio in inox AISI 316L / Double wall-arm in AISI 316L stainless steel

PICCHETTO / SPIKE




Code

5505

Description

Picchetto da giardino in tecnopolimero, listelli laterali di bloccaggio incorporati / Garden spike in technopolymer, side blocking bars incorporated



PIASTRA TIRAFONDI / PLATE WITH ANCHORING SET




Code

5519

Description

Piastra inox con tirafondi per ancoraggio al terreno / Stainless steel plate with ground anchoring set



RACCORDO PER PALI STANDARD / ADAPTOR FOR STANDARD POLES Ø 60 mm




Code

5506

Description

Raccordo in alluminio primario pressofuso, adattabile a qualsiasi palo Ø 60 mm / Adaptor in die-cast primary aluminium, to be installed on any pole Ø 60 mm



# PALI Ø 60 - 76 mm

Sistema completo per pali / Complete system for poles

Products	CANTHARELLUS	CANTHUS	I-MAGO	I-LUX	I-DEA
Lampshades					
Light bodies					
Arms					
Poles	<p>H 375   H 800</p> <p>H 1875</p>	<p>H 3000</p>		<p>H 375   H 800   H 375   H 800</p>	<p>H 375   H 800</p>
Plates with anchoring set Spike					