



# CANTHARELLUS

PALETTO DA GIARDINO  
GARDEN POST LIGHTS



ø 150 LED




ø 200 LED

È un "funghetto" luminoso rivisitato in chiave contemporanea con tutti i vantaggi dei led. Progettato per dirigere tutta la luce verso il basso, è ideale per l'illuminazione di vialetti, percorsi e camminamenti nei giardini.

I led di ultima generazione consentono di ottenere un'elevata efficienza luminosa, che raggiunge 1000 e 2000 lumen, con diffusione a 360°.

CANTHARELLUS è disponibile in due dimensioni: ø 150 mm, perfetto per i pali bassi da 375 mm; ø 200 mm per i pali alti da 800 o 1875 mm. Il corpo lampada, unito alla scatola di cablaggio per agevolare l'installazione, è inseribile sia sugli appositi pali scanalati Goccia Illuminazione che sui normali pali di mercato da ø 60 mm.



*A bright garden "mushroom" with a contemporary twist and all the advantages of LEDs. Designed to direct all the light downwards. Ideal for driveways and garden walkways.*

*The state-of-the-art LEDs provide high lighting efficiency – up to 1000 and 2000 lumens – with a 360° diffusion.*

*CANTHARELLUS is available in two sizes: ø 150 mm, perfect for 375 mm posts, and ø 200 mm for 800 or 1875 mm posts. The lamp body and wiring box can be fitted to the Goccia Illuminazione striated posts or normal ø 60 mm posts.*



# CANTHARELLUS

Paletti da giardino  
Bollards for garden

## CARATTERISTICHE GENERALI

- Apparecchio da giardino a forma di fungo che proietta la luce verso il basso.
- Installazione su palo.
- **Struttura:** parte superiore e scocca in lega di alluminio primario a basso tenore di rame.  
Coppa di protezione in policarbonato trasparente satinato. Diffusore interno in alluminio antiriflesso.
- Il corpo, completo di scatola di cablaggio, è disponibile in due dimensioni:  $\varnothing$  150 e  $\varnothing$  200 mm. È inseribile su pali scanalati in alluminio Goccia Illuminazione o su pali standard  $\varnothing$  60 mm disponibili sul mercato.
- Il  $\varnothing$  150 è consigliato per installazione sui pali di altezza 375 mm; il  $\varnothing$  200 per pali da 800 o 1875 mm.
- **Sorgenti luminose:** led alimentato direttamente a tensione di rete 230V. Vita garantita 60.000 h con max scadimento del 20%. Driver incorporato nella scheda led.
- Cablaggio entra/esci mediante due bocchettoni PG11 inseriti nella scatola di cablaggio.
- **Finitura:** su alluminio, decappaggio + fosfocromatazione + fondo epossidico + verniciatura con polveri epossidiche stabilizzate anti UV.
- Costruito in conformità alle norme europee EN 60598-1 **CE**

## GENERAL FEATURES

- *Mushroom-shaped garden downlights.*
- *Installation on posts.*
- **Structure:** Upper part and body made of primary aluminium alloy with low copper content.  
*Clear satin polycarbonate diffuser. Anti-glare aluminium internal diffuser.*
- *The body, equipped with a wiring box, is available in two sizes:  $\varnothing$  150 and  $\varnothing$  200 mm. It can be fitted to Goccia Illuminazione striated aluminium posts or standard  $\varnothing$  60 mm posts available on the market.*
- *The  $\varnothing$  150 version is recommended for 375 mm posts, and the  $\varnothing$  200 version, for 800 or 1875 mm posts.*
- **Light sources:** LEDs powered by 230V mains voltage. Minimum lifetime: 60,000 h with max 20% degradation. Driver inside the LED board.
- *I/O wiring with two PG11 inlets in the wiring box.*
- **Finish:** on aluminium, pickling + phosphochrome + epoxy basic coating + UV resistant stabilised epoxy powder coating.
- *Manufactured in compliance with European standards EN 60598-1 **CE***

## RN BASSO

La forma a fungo consente di direzionare la luce verso il basso riducendo al minimo la dispersione verso l'alto.

## LOW RN

*The mushroom shape allows for directing the light downwards minimising upward light dispersion.*



## CABLAGGIO ENTRA/ESCI

Il corpo lampada è dotato di 2 bocchettoni per consentire l'alimentazione passante.

## I/O WIRING

*The lamp body is provided with 2 inlets for pass-through power cables.*



## COPERCHIO CONVESSO

La particolare forma del coperchio evita il ristagno dell'acqua.

## ROUNDED COVER

*This profile avoids water puddles.*



## PALI IN ALLUMINIO

Pali in alluminio estruso con particolare forma a poliedro stondato di 16 lati. Disponibili in 3 altezze: 375, 800 e 1875 mm.

## ALUMINIUM POSTS

*Extruded aluminium posts with a rounded 16-gon shape. Three heights available: 375, 800, and 1875 mm.*



## ADATTATORE PER PALI $\varnothing$ 60 mm

Gli apparecchi CANTHARELLUS possono essere installati mediante uno speciale raccordo anche su qualsiasi palo di mercato di  $\varnothing$  60 mm

## ADAPTOR FOR $\varnothing$ 60 mm POLES

*CANTHARELLUS can be installed on any type of  $\varnothing$  60 mm pole available on the market by a very simple adaptor.*




# CANTHARELLUS

Paletti da giardino  
Bollards for garden



## CANTHARELLUS ø 150 mm

Code + Colour + Tonality




CODE	LAMP	W	lm Nominali-Real output	GR	GM
------	------	---	-------------------------	----	----

<b>5521*</b>	Led	10	1000 600		
--------------	-----	----	----------	--	--

IP 65 / Classe I / IK 10  
CRI 80 / DOB - driver on board  
230V / 50 Hz  
CE  
Tonalità 3000K o 4000K. Aggiungere 3K o 4K al codice dopo il colore.


IP 65 / Class I / IK 10  
CRI 80 / DOB - driver on board  
230V / 50 Hz  
CE  
Color temperature available 3000K or 4000K. Add 3K or 4K to the code after the color.



Distanza consigliata con palo h 375 mm.  
Recommended distance with a 375 mm post.

## CANTHARELLUS ø 200 mm

Code + Colour + Tonality



CODE	LAMP	W	lm Nominali-Real output	GR	GM
------	------	---	-------------------------	----	----

<b>5522*</b>	Led	20	2000 1300		
--------------	-----	----	-----------	--	--

IP 65 / Classe I / IK 10  
CRI 80 / DOB - Driver on board  
230V / 50 Hz  
CE  
Tonalità 3000K o 4000K. Aggiungere 3K o 4K al codice dopo il colore.

IP 65 / Class I / IK 10  
CRI 80 / DOB - driver on board  
230V / 50 Hz  
CE  
Color temperature available 3000K or 4000K. Add 3K or 4K to the code after the color.



Distanza consigliata con palo h 800 mm.  
Recommended distance with a 800 mm post.




Distanza consigliata con palo h 1875 mm. | Recommended distance with a 1875 mm post

# CANTHARELLUS

## PALI IN ALLUMINIO | ALUMINIUM POSTS

Code + Colour



CODE DESCRIZIONE / DESCRIPTION

GR GM

**3501\*** Palo in alluminio / Aluminium post 375 mm


**3502\*** Palo in alluminio / Aluminium post 800 mm

**3503\*** Palo in alluminio / Aluminium post 1875 mm

Struttura in alluminio estruso.  
Piede in alluminio forgiato.  
Solo palo, apparecchio Cantharellus fornito a parte.

Extruded aluminium structure.  
Forged aluminium base.  
Post alone. Cantharellus fitting supplied separately.

## PICCHETTO | SPIKE




CODE DESCRIZIONE / DESCRIPTION

**5505** Picchetto / Spike

Struttura in tecnopolimero.  
Listelli laterali di bloccaggio incorporati.  
Idonea per cod. 5521 + 3501.

Technopolymer structure.  
Small blocking bars incorporated.  
Suitable for code 5521 + 3501.

## PIASTRA CON TIRAFONDI | PLATE WITH ANCHORING SET




CODE DESCRIZIONE / DESCRIPTION

**5519** Piastra con tirafondi / Plate with anchoring set

Piastra inox con tirafondi.  
Idonea per cod. 5521-5522 + 3501-3502-3503.

Stainless steel plate with anchoring set.  
Suitable for code 5521-5522 + 3501-3502-3503.

## RACCORDO PER PALI STANDARD Ø60 | ADAPTOR FOR STANDARD Ø60 POSTS



CODE DESCRIZIONE / DESCRIPTION

**5506** Raccordo per pali ø 60 / Adaptor for ø60 posts

Alluminio pressofuso primario.  
Adattabile a qualsiasi palo ø 60 mm.

Primary die-cast aluminium.  
Can be fitted to any ø 60 mm post.