

**T-LUX
OLLIE**

**SAGOMATORE 180°
180° BEAM LIMITER
LIMITEUR DE FAISCEAU À 180°
180° LICHTSTRAHLBEGRENZER
LIMITADOR DE HAZ DE LUZ 180°**

5555



goccia
ILLUMINAZIONE


cod. doc. 91464
cod. 089146400



1



2



3



4

.it

AVVERTENZE

Le tre viti sostituite servono anche alla chiusura dell'anello inferiore dell'apparecchio, quindi devono essere serrate adeguatamente

Conservare le istruzioni.

MONTAGGIO

Scegliere quale deve essere la posizione del sagomatore.
Prendere come riferimento il foro centrale fra i tre delle viti di fissaggio.
Svitare dalla lampada le tre viti corrispondenti dall'anello inferiore (queste viti non sono più da usare).
Posizionare il sagomatore e avvitarlo usando le tre viti fornite con l'accessorio.

.en

WARNINGS

The three substituted screws are also for the closure of the fixture, so you have to tighten them adequately.

Keep the instructions.

INSTALLATION

Choose the position of the beam limiter.
Take as refer direction the central one among the three fixing holes.
Undo the three corresponding screws from the lower ring (these screws are no more to use).
Place the beam limiter and screw it to the lamp by using the three screws supplied with the accessory.

.fr

REMARQUES

Les trois vis remplacées servent également à la fermeture du luminaire, vous devez donc les serrer de manière adéquate.

Conservez les instructions.

INSTALLATION

Choisissez la position du profileur.
Prenez le trou central entre les trois vis de fixation comme référence.
Dévisser les trois vis correspondantes de la bague inférieure de la lampe (ces vis ne sont plus à utiliser).
Positionnez le profileur et vissez-le à l'aide des trois vis fournies avec l'accessoire.

.de

VORSICHT

Die drei ausgewechselten Schrauben dienen auch dem Verschluss der Leuchte, also müssen sie entsprechend fest angezogen werden.

Die Anleitungen aufbewahren.

MONTAGE

Die Position des Lichtstrahlbegrenzers wählen.
Als Bezugsrichtung, das mittlere der drei Befestigungslöcher nehmen.
Die drei entsprechenden Schrauben vom unteren Ring lösen (diese Schrauben werden nicht mehr verwendet).
Den Strahlbegrenzer platzieren und ihn mit den drei mitgelieferten Schrauben an der Lampe festschrauben.

.es

ADVERTENCIAS

Los tres tornillos sustituidos también son para el cierre de la luminaria, por lo que hay que apretarlos adecuadamente.

Conservar las instrucciones.

INSTALACIÓN

Elija cuál debe ser la posición del moldeador.
Tome como referencia el agujero central entre los tres posibles.
Desatornille los tres tornillos correspondientes del anillo inferior de la lámpara (estos tornillos ya no se deben usar).
Coloque el moldeador y atornillelo con los tres tornillos suministrados con el accesorio.