




Poste completo con luminaria

Material: aluminio

Difusor de policarbonato resistente a los rayos UV, empotrado para una reducción eficaz del deslumbramiento directo

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Pre-cableada con cable H05RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado)

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

24V Bajo voltaje 24V

Dimensiones	128 x 44 x H 300 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	4 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	368 lm
Flujo luminoso luminaria	210 lm
Eficiencia luminosa luminaria	53 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	F
Vida útil LED	L70 B50 > 50.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.3 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ACCESORIOS



STAMP LA SERIE

