




Mast komplett mit 2 Leuchten

Material: Aluminium

UV-beständiger Polycarbonatdiffusor, eingebaut für eine wirksame Reduzierung der direkten Blendung

Eingebaute Phasenschnitt-dimmbare Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Mit 2 vorverdrahteten H05RN-F Kabeln geliefert (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen)

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

S Version mit Bewegungsmelder

D* Dimmbare Version

LV 24÷48V-Niederspannung

Abmessungen	193 x 90 x H 600 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	16 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	2154 lm
Leuchten-Lichtstrom	1040 lm
Leuchten-Lichtausbeute	65 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
LED Lebensdauer	L70 B50 > 50.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	5 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

STAMP POST H 600 2x LED 16W (2X8W)

5383



ZUBEHÖR



STAMP

DIE SERIE

