



Poste completo con 2 luminarias

Material: alluminio

Difusor di policarbonato resistente ai raggi UV, empotrato per una riduzione efficace del dislumbramento diretto

Drivers regolabili corte di fase inclusi

Fuente luminosa: unità LED

Pre-cablaggio con 2 cavi H05RN-F (connettori stagni opzionali a richiesta separata)

Acabado con doppio barnizato (imprimazione epossidica e ricoprimento in polvere di poliestere) dopo trattamenti anticorrosione

Versiones bajo pedido (código adicional):

S Versión con sensor

D* Versión regulable

LV Bajo voltaje 24÷48V

Dimensiones	193 x 90 x H 900 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	16 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	2154 lm
Flujo luminoso luminaria	1040 lm
Eficiencia luminosa luminaria	65 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	F
Vida útil LED	L70 B50 > 50.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	6 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA
CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

STAMP POST H 900 2x LED 16W (2X8W)

5384



ACCESORIOS

STAMP POST
PLACA DE ANCLAJE L 193



5392

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1941

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1944

STAMP

LA SERIE

