
## **DOCKS ALLUMINIO LED 15W**

## 9104







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: corpo e base in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno in alluminio

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 268 x 118 mm	
Sorgente luminosa	LED	
Potenza	15 W	
Alimentazione	220-240 V   50/60 Hz	
Flusso luminoso sorgente	2300 lm	
Flusso luminoso apparecchio	600 lm	
Efficienza luminosa apparecchio	40 lm/W	
Color Rendering Index - CRI	80	
Classe energetica LED	С	
Durata vita LED	L70 B50 72.000 h	
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3	
Classe di isolamento elettrico	Classe I	
Grado di protezione IP	IP 66	
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)	
Norme	EN 60598-1 +2-1	
Peso	1.36 kg	
Conformità	C€ EK	

## **OPZIONI CODICE**

FINITURA		TEMP. COLORE	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	27K	2700K
AN	ANTRACITE	3K	3000K
BI	BIANCO	4K	4000K





Goccia Illuminazione srl