



Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Material: cuerpo en acero inoxidable AISI 316L / Base en aluminio inyectado / Placa interior en aluminio

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV / Junta de silicona

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

**D\*** Versión regulable

|   |                      |
|---|----------------------|
| Dimensiones                                     | Ø 268 x 118 mm       |
| Fuente de luz                                   | LED                  |
| Potencia  | 15 W                 |
| Fuente de alimentación                          | 220-240 V   50/60 Hz |
| Flujo luminoso fuente                           | 2308 lm              |
| Flujo luminoso luminaria                        | 600 lm               |
| Eficiencia luminosa luminaria                   | 40 lm/W              |
| Color Rendering Index – CRI                     | 80                   |
| Clase energética LED                            | C                    |
| Vida útil LED                                   | L70 B50 102.000 h    |
| Desviación estándar de la coincidencia de color | MacAdam step 3       |
| Clase de aislamiento eléctrico                  | Clase I              |
| Clase de protección IP                          | IP 66                |
| Resistencia al impacto mecánico                 | IK 10 (20 joules)    |
| Normas  | EN 60598-1 +2-1      |
| Peso  | 1.63 kg              |
| Conformidad                                     | CE UK CA             |

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**IN** ACERO INOXIDABLE

### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K