


DOCKS INOX LED 15W

9108





Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : corps en acier inoxydable AISI 316L / Base en aluminium moulé sous pression / Plaque interne en aluminium

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV / Joint d'étanchéité en silicone

Driver integré

Source lumineuse : unité LED Entrée des câbles postérieure

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions	Ø 268 x 118 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	15 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	2300 lm
Flux lumineux appareil	600 lm
Rendement lumineux	40 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe énergétique LED	С
Durée de vie LED	L70 B50 72.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	1.63 kg
Conformité	CE EK

CODE OPTIONS

TEMP. DE COULEUR **FINITION**

ACIER INOXYDABLE IN 27K 2700K 3K 3000K 4K 4000K





