


## **DOCKS INOX** LED 15W

## 9108







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: corpo in acciaio inox AISI 316L / Base in alluminio pressofuso / Piattello interno in alluminio

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Sorgente luminosa  Potenza	LED 15 W 220-240 V   50/60
	220-240 V   50/60
	· ·
Alimentazione	Hz
Flusso luminoso sorgente	2300 lm
Flusso luminoso apparecchio	600 lm
Efficienza luminosa apparecchio	40 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energetica LED	С
Durata vita LED	L70 B50 72.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 66
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.63 kg
Conformità	C€ EK

## **OPZIONI CODICE**

FINI	TURA	TEMP.	COLORE
IN	ACCIAO INOX	27K	2700K
		3K	3000K
		ΔK	4000K





