
DOCKS ALUMINIUM - GITTER LED 15W

9121







Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Sockel aus Aluminiumdruckguss mit

geringem Kupferanteil / Interne Aluminiumplatte

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und

Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

Abmessungen	Ø 268 x 129 mm	
Lichtquelle	LED	
Wattleistung	15 W	
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz	
Lichtquellenlichtstrom	2300 lm	
Leuchten-Lichtstrom	600 lm	
Leuchten-Lichtausbeute	40 lm/W	
Color Rendering Index - CRI	80	
LED-Energieeffizienzklasse	C	
LED Lebensdauer	L70 B50 72.000 h	
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3	
Elektrische Schutzklasse	Klasse I	
Schutzart IP	IP 66	
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)	
Normen	EN 60598-1 +2-1	
Gewicht	1.93 kg	
Konformität	C€ EK	

CODE OPTIONS

FINISHING FARBTEMPERATUR

AG	ALUMINIUMGRAU	27K	2700K
AN	ANTHRAZIT	3K	3000K
ВІ	WEISS	4K	4000K







Goccia Illuminazione srl