
goccia

DOCKS ALUMINIO - REJILLA LED 15W

9121







Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Material: cuerpo y base en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Placa interior en aluminio

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV / Junta de silicona

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensiones	Ø 268 x 129 mm	
Fuente de luz	LED	
Potencia	15 W	
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz	
Flujo luminoso fuente	2300 lm	
Flujo luminoso luminaria	600 lm	
Eficiencia luminosa luminaria	40 lm/W	
Color Rendering Index - CRI	80	
Clase energética LED	С	
Vida útil LED	L70 B50 72.000 h	
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3	
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I	
Clase de protección IP	IP 66	
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)	
Normas	EN 60598-1 +2-1	
Peso	1.93 kg	
Conformidad	C€ ĽĶ	

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOF	
AG	GRIS ALUMINIO	27K	2700K
AN	ANTRACITA	3K	3000K
BI	BLANCO	4K	4000K





