


## DOCKS INOX - GRIGLIA LED 15W

## 9133







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: corpo in acciaio inox AISI 316L / Base in alluminio pressofuso / Piattello interno in alluminio

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

| Dimensioni                                      | Ø 268 x 129 mm          |  |
|---|-------------------------|--|
| Sorgente luminosa                               | LED                     |  |
| Potenza   | 15 W                    |  |
| Alimentazione                                   | 220-240 V   50/60<br>Hz |  |
| Flusso luminoso sorgente                        | 2300 lm                 |  |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 600 lm                  |  |
| Efficienza luminosa apparecchio                 | 40 lm/W                 |  |
| Color Rendering Index - CRI                     | 80                      |  |
| Classe energetica LED                           | С                       |  |
| Durata vita LED                                 | L70 B50 72.000 h        |  |
| Deviazione standard della corrispondenza colore | MacAdam step 3          |  |
| Classe di isolamento elettrico                  | Classe I                |  |
| Grado di protezione IP                          | IP 66                   |  |
| Grado di resistenza agli impatti                | IK 10 (20 joules)       |  |
| Norme   | EN 60598-1 +2-1         |  |
| Peso  | 1.29 kg                 |  |
| Conformità                                      | C€ EŘ                   |  |
|   |                         |  |

## **OPZIONI CODICE**

| FINITURA |             | TEMP. COLORE |                |
|----------|-------------|--------------|----------------|
| IN       | ACCIAO INOX | 27K<br>3K    | 2700K<br>3000K |
|          |             | 4K           | 4000K          |







Goccia Illuminazione srl