



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: corpo in acciaio inox AISI 316L / Base in alluminio pressofuso / Piattello interno in alluminio

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

**D\*** Versione dimmerabile

Dimensioni	<b>Ø 268 x 129 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Potenza	<b>15 W</b>
Alimentazione	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flusso luminoso sorgente	<b>2300 lm</b>
Flusso luminoso apparecchio	<b>298 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>20 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe energetica LED	<b>C</b>
Durata vita LED	<b>L70 B50 72.000 h</b>
Deviazione standard della corrispondenza colore	<b>MacAdam step 3</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe I</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 66</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>1.51 kg</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

**OPZIONI CODICE**

**FINITURA**

**IN** ACCIAIO INOX

**TEMP. COLORE**

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K