

Aufsatzleuchte für Pollermontage

Installierbar mit Poller von Goccia Illuminazione oder, mithilfe eines speziellen Verbindungsringes, mit Ø 60 mm Standardpoller

Material: Gehäuse komplett mit Anschlusskasten aus selbstlöschendem Technopolymer / Innenteile aus satiniertem Aluminium / Verchromter Verbindungsring

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Die Leuchte wird mit LED G23 Leuchtmittel geliefert

Ausgestattet mit zwei Kabelverschraubungen M16 zur Ermöglichung der Durchgangsverkabelung

Abmessungen	Ø 60 x H 440 x H 260 mm
Lichtquelle	LED G23
Wattleistung	9 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	930 lm
Leuchten-Lichtstrom	600 lm
Leuchten-Lichtausbeute	67 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	F
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 09 (10 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.7 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS




FINISHING

IN EDELSTAHL

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ZUBEHÖR



I-LUX DIE SERIE

