

Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo

Installabile su pali Goccia Illuminazione oppure, mediante uno speciale raccordo, su pali standard Ø 60 mm

Materiale: corpo completo di scatola di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente / Parti interne in alluminio satinato / Anello di raccordo cromato

Diffusore: policarbonato opale anti UV

Driver incorporato

Apparecchio fornito con sorgente luminosa LED G23

Dotato di due pressacavi M16 per consentire l'alimentazione passante

Dimensioni	Ø 60 x H 440 x H 260 mm
Sorgente luminosa	LED G23
Potenza	9 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	930 lm
Flusso luminoso apparecchio	600 lm
Efficienza luminosa apparecchio	67 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	F
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 09 (10 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.7 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE




FINITURA

IN ACCIAIO INOX

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ACCESSORI



I-LUX LA SERIE

