



Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Rahmenbündiger Diffusor aus UV-beständigem Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeinführung

Farbpassende Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D* Dimmbare Version

Abmessungen	100 x 100 x 102 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	3 W
Stromversorgung	100-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	300 lm
Leuchten-Lichtstrom	200 lm
Leuchten-Lichtausbeute	67 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
LED Lebensdauer	L70 B50 > 60.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	1 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
BI	WEISS

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

auf Anfrage:

CO	CORTEN
BR	BRONZE



K³ MINILED

DIE SERIE

