

Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur affleurant au cadre en polycarbonate résistant aux UV

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable colorées

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D* Version dimmable

15 Optique 15°

Dimensions	100 x 100 x 102 mm
Source lumineuse	LED
Sources multiples	2x
Puissance	6 W
Alimentation	100-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	600 lm
Flux lumineux appareil	72 lm
Rendement lumineux	12 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Durée de vie LED	L70 B50 > 60.000 h
Déviat��n standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe ��lectrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
R��sistance m��canique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	1 kg
Conformit��	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BI	BLANC


TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

sur demande:



ACCESSOIRES



K³ MINILED

LA SÉRIE

