



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete
Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame
Diffusore a filo cornice in policarbonato anti UV
Driver incorporato
Sorgente luminosa: unità LED
Ingresso cavi dal retro
Viti a brugola in acciaio inox in tinta
Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D* Versione dimmerabile

15 Ottica 15°

Dimensioni	100 x 100 x 102 mm
Sorgente luminosa	LED
Sorgenti multiple	2x
Potenza	6 W
Alimentazione	100-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	600 lm
Flusso luminoso apparecchio	236 lm
Efficienza luminosa apparecchio	39 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Durata vita LED	L70 B50 > 60.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	1 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE
BI BIANCO

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

su richiesta:



ACCESSORI



K³ MINILED

LA SERIE

