


K³ MINILED 4x LED 4X3W 4X30° 1045



Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur affleurant au cadre en polycarbonate résistant aux UV

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable colorées

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D* Version dimmable

15 Optique 15°

Dimensions	100 x 100 x 102 mm
Source lumineuse	LED
Sources multiples	4x
Puissance	12 W
Alimentation	100-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	1200 lm
Flux lumineux appareil	144 lm
Rendement lumineux	12 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Durée de vie LED	L70 B50 > 60.000 h
Déviat��n standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe ��lectrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
R��sistance m��canique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.98 kg
Conformit��	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE
BI BLANC


TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

sur demande:



ACCESSOIRES



K³ MINILED

LA SÉRIE

