



Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Rahmenbündiger Diffusor aus UV-beständigem Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Farbpassende Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

**D\*** Dimmbare Version

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Abmessungen                           | <b>100 x 100 x 102 mm</b>              |
| Lichtquelle                           | <b>LED</b>                             |
| Mehrere Quellen                       | <b>4x</b>                              |
| Wattleistung                          | <b>12 W</b>                            |
| Stromversorgung                       | <b>100-240 V   50/60 Hz</b>            |
| Lichtquellenlichtstrom                | <b>1200 lm</b>                         |
| Leuchten-Lichtstrom                   | <b>800 lm</b>                          |
| Leuchten-Lichtausbeute                | <b>67 lm/W</b>                         |
| Color Rendering Index – CRI           | <b>80</b>                              |
| LED-Energieeffizienzklasse            | <b>C (4000K), D (2700K), D (3000K)</b> |
| LED Lebensdauer                       | <b>L70 B50 &gt; 60.000 h</b>           |
| Standardabweichung der Farbabstimmung | <b>MacAdam step 3</b>                  |
| Elektrische Schutzklasse              | <b>Klasse II</b>                       |
| Schutzart IP                          | <b>IP 65</b>                           |
| Mechanische Schlagfestigkeit          | <b>IK 10 (20 joules)</b>               |
| Normen                                | <b>EN 60598-1 +2-1</b>                 |
| Gewicht                               | <b>0.98 kg</b>                         |
| Konformität                           | <b>CE UK CA</b>                        |

## CODE OPTIONS

### FINISHING

|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>AG</b> | ALUMINIUMGRAU |
| <b>AN</b> | ANTHRAZIT     |
| <b>BI</b> | WEISS         |

### FARBTEMPERATUR

|            |       |
|------------|-------|
| <b>27K</b> | 2700K |
| <b>3K</b>  | 3000K |
| <b>4K</b>  | 4000K |

auf Anfrage:





**K<sup>3</sup> MINILED**

DIE SERIE

