



Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Material: cuerpo y base en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Placa interior en aluminio

Difusor: vidrio opalino estampado / Junta de silicona

Luminaria suministrada sin fuente luminosa

Entrada de cables trasera o lateral

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Dimensiones                     | Ø 260 x 171 mm   |
| Fuente de luz                   | E27              |
| Info fuente de luz              | L < 138 mm       |
| Potencia                        | 150 W            |
| Fuente de alimentación          | 250 V            |
| Clase de aislamiento eléctrico  | Clase I          |
| Clase de protección IP          | IP 65            |
| Resistencia al impacto mecánico | IK 08 (5 Joules) |
| Normas                          | EN 60598-1 +2-1  |
| Peso                            | 2.5 kg           |
| Conformidad                     | CE UK CA         |

## CODE OPTIONS

### ACABADO

|    |               |
|----|---------------|
| AG | GRIS ALUMINIO |
| AN | ANTRACITA     |
| BI | BLANCO        |

# KASKO Ø 260 con rejilla E27 150W 8320



KASKO

LA SERIE

