



Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Sockel aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Aluminiumplatte

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung

Die Leuchte wird ohne Leuchtmittel geliefert

Rückseitige oder seitliche Kabeleinführung

Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Abmessungen                  | Ø 198 x 134 mm    |
| Lichtquelle                  | E27               |
| Lichtquelleninfo             | L < 110 mm        |
| Wattleistung                 | 60 W              |
| Stromversorgung              | 250 V             |
| Elektrische Schutzklasse     | Klasse I          |
| Schutzart IP                 | IP 65             |
| Mechanische Schlagfestigkeit | IK 10 (20 joules) |
| Normen                       | EN 60598-1 +2-1   |
| Gewicht                      | 1 kg              |
| Konformität                  | CE UK CA          |

## CODE OPTIONS

### FINISHING

|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>AG</b> | ALUMINIUMGRAU |
| <b>AN</b> | ANTHRAZIT     |
| <b>BI</b> | WEISS         |

# KASKO Ø 198 mit Abdeckung - stoßfest E27 60W STOSSFEST 8690



KASKO

DIE SERIE

