





Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Épaisseur minimale

Matériel : corps en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Plaque interne de support de câble en aluminium 99,8

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV / Joint d'étanchéité en silicone

Driver + unité de secours 3h intégrés

Source lumineuse : unité LED

Câblage traversant possible avec double entrée des câbles

Aucune vis frontale visible

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

**S** Version avec détecteur

**D\*** Version dimmable

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Dimensions                                          | Ø 365 x 70 mm         |
| Source lumineuse                                    | LED                   |
| Info source lumineuse                               | Secours 2W            |
| Puissance                                           | 29 W                  |
| Alimentation                                        | 220-240 V   50/60 Hz  |
| Flux lumineux source                                | 4400 lm               |
| Flux lumineux appareil                              | 3275 lm               |
| Rendement lumineux                                  | 113 lm/W              |
| Color Rendering Index – CRI                         | 80                    |
| Classe énergétique LED                              | D                     |
| Durée de vie LED                                    | L80 B20 > 80.000 h    |
| Déviation standard de la correspondance chromatique | MacAdam step 3        |
| Classe électrique                                   | Classe I              |
| Indice de protection IP                             | IP 65                 |
| Résistance mécanique                                | IK 10 (20 joules)     |
| Normes                                              | EN 60598-1 +2-1 +2-22 |
| Poids                                               | 3.1 kg                |
| Conformité                                          | CE UK CA              |

## CODE OPTIONS

### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE  
**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE  
**BI** BLANC

### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K



ACCESSOIRES



**LUNETTE**

LA SÉRIE

