



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: palpebra e base in policarbonato / Riflettore precablato in alluminio 99,8 brillantato

Diffusore: vetro opale

Apparecchio fornito senza sorgente luminosa

Ingresso cavi dal retro o laterale mediante passacavo o giunto tubo-scatola / Alimentazione passante consentita

Viti testa a croce in acciaio inox

Finitura: verniciatura a spruzzo con resine polieuretaniche, stabilizzata anti UV

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Dimensioni                       | 200 x 110 x 110 mm   |
| Sorgente luminosa                | E27                  |
| Info sorgente luminosa           | L < 110 mm           |
| Potenza                          | 60 W                 |
| Alimentazione                    | 220-240 V   50/60 Hz |
| Classe di isolamento elettrico   | Classe I             |
| Grado di protezione IP           | IP 65                |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 08 (5 Joules)     |
| Norme                            | EN 60598-1 +2-1      |
| Peso                             | 0.8 kg               |
| Conformità                       | CE UK CA             |

## OPZIONI CODICE

### FINITURA

**AN** ANTRACITE  
**BI** BIANCO

# MARINA piccola E27 60W 2806



MARINA

LA SERIE

