
PASSUM UP Ø 125 aluminium GU10 5W

1424





- Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur
- Charge maximale de 2.000 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + bride de fermeture pour des zones carrossables)
- Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre
- Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc
- Driver pas nécessaire
- Luminaire fourni sans source lumineuse
- Optique basculante ±8°
- Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément)
- Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Dimensions	Ø 107 x H 112 mm
Source lumineuse	GU10
Info source lumineuse	L < 57 mm
Puissance	5 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Température surface diffuseur	≤ 40°C
Normes	EN 60598-1 / -2-13
Poids	0.62 kg
Conformité	CE UK CA

PASSUM UP Ø 125 aluminium GU10 5W

1424

COMPOSANTS

PASSUM
Ø 125 BOÎTIER À ENTERRER



1421

PASSUM UP
Ø 125 BRIDE DE FERMETURE RONDE ALUMINIUM



1521

PASSUM UP
Ø 125 BRIDE DE FERMETURE RONDE INOX



1522

PASSUM UP
Ø 125 BRIDE DE FERMETURE CARRÉE INOX



1523

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1941

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1944

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1942

PASSUM UP LA SÉRIE







