




Luminaria de exterior empotrable para instalación en techo

Adaptado para la instalación en falso techo / Dotado de abrazaderas de fijación para falso techo grosor de 5 a 50 mm / Agujero de falso techo Ø min. 225 mm - Ø max. 226 mm

Dotada de brida de cierre de aluminio

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Ópticas basculantes $\pm 25^\circ$

Pre-cableada con 0,5 m de cable enterrable H07RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado) / Equipada de cable de seguridad anticaída

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D* Versión regulable

RGBW Versión RGBW

Dimensiones	Ø 245 x H 263 x H2 >300 mm
Fuente de luz	LED
Múltiples fuentes	3x
Potencia	29.5 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	4215 lm
Flujo luminoso luminaria	3180 lm
Eficiencia luminosa luminaria	108 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-2
Peso	3.7 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO

TEMP. DE COLOR

27K 2700K

ÓPTICA

standard 38°

PASSUM DOWNLIGHT Ø 245 LED 29.5W 1476

AN ANTRACITA

3K 3000K

optional optics

a petición:

4K 4000K

18 18°

IN ACERO INOXIDABLE

90 90°



ACCESORIOS



PASSUM DOWNLIGHT

LA SERIE

