
SUPERMAXI L 1578 LED 69W

5233





Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : corps en aluminium extrudé / Cadre en aluminium moulé sous pression / Bouchons latéraux en polycarbonate / Réflecteur en aluminium 99,8 brillanté

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure ou latérale

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D*	Version dimmable
24V	Basse tension 24V
E	Notfall

Dimensions	1578 x 116 x 116 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	69 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux appareil	3727 lm
Rendement lumineux	54 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	D
Durée de vie LED	L80 B20 > 80.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 / -2-1
Poids	7.8 kg
Conformité	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
NE	NOIR

TEMP. DE COULEUR

3K	3000K
4K	4000K

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

SUPERMAXI L 1578 LED 69W

5233

ACCESSOIRES

SUPERMAXI
BRAS À ARTICULATION



5080

SUPERMAXI
BRIDE À ENCLENCHEMENT



5091

SUPERMAXI
GOULOTTE DE CÂBLAGE



5692

SUPERMAXI
CAPUCHON LATÉRAL DU GOULOTTE



5693

SUPERMAXI
COUVERCLE DU GOULOTTE



5694

SUPERMAXI
ÉTRIERS DU GOULOTTE



5696

SUPERMAXI
MODULE CORRIDOR – 1 DÉTECTEUR DE PRÉSENCE



5700

SUPERMAXI
MODULE CORRIDOR – 2 DÉTECTEURS DE PRÉSENCE



5704

SUPERMAXI
MODULE VIDE L 1348



5705

SUPERMAXI
MODULE VIDE L 1578



5708

SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI LA SÉRIE



