


WASH OPAL 1x LED 1X 9W

1305



Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor al ras de vidrio templado opalino

Driver incluido

Fuente luminosa: módulo LED lineal

Entrada de cables trasera

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

- D* Versión regulable
- E Emergencia

Dimensiones	222 x 100 x 116 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	9 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1162 lm
Flujo luminoso luminaria	674 lm
Eficiencia luminosa luminaria	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D
Vida útil LED	L80 B20 > 80.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	2.1 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO

AN ANTRACITA

CO CORTEN

BR BRONZE

BI BLANCO

TEMP. DE COLOR

27K 2700K

3K 3000K

4K 4000K

WASH

LA SERIE

