
WASH ASYMMETRIC 1x LED 1X11W

1309





- Luminaria de exterior para instalación en pared
- Reflector asimétrico con doble posicionamiento
- Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre
- Difusor enrasado de vidrio templado transparente ultrablanco
- Driver incluido
- Fuente luminosa: unidad LED
- Entrada de cables trasera
- Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Dimensiones	222 x 100 x 116 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	11 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1405 lm
Flujo luminoso luminaria	1150 lm
Eficiencia luminosa luminaria	105 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Peso	2.2 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	BLANCO

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

WASH ASYMMETRIC 1x LED 1X11W

1309

WASH LA SERIE

