
goccia ILLUMINAZIONE

WASH 22 ASYMMETRIC 1x LED 1X11W

1309





- Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete
- Parabola asimmetrica con doppia posizione
- Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame
- Diffusore a filo in vetro temprato trasparente ultrawhite
- Driver incorporato
- Sorgente luminosa: unità LED
- Ingresso cavi dal retro
- Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni	222 x 100 x 116 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	11 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1405 lm
Flusso luminoso apparecchio	1150 lm
Efficienza luminosa apparecchio	105 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	2.2 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZO
BI	BIANCO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

WASH 22 ASYMMETRIC 1x LED 1X11W

1309

WASH LA SERIE

