
WASH 24 OPALE 2x LED 2X9W

1321





Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé opale

Driver integré

Source lumineuse : module LED linéaire

Entrée des câbles postérieure

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D* Version dimmable

Dimensions	240 x 100 x 130 mm
Source lumineuse	LED
Sources multiples	2x
Puissance	18 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	2324 lm
Flux lumineux appareil	1348 lm
Rendement lumineux	75 lm/W
Classe énergétique LED	D
Durée de vie LED	L80 B20 > 80.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 / -2-1
Poids	2 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	BLANC

TEMP. DE COULEUR


27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

WASH 24 OPALE 2x LED 2X9W

1321

WASH LA SÉRIE





Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it