



Luminaire d'extérieur pour installation murale  
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre  
 Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé transparent ultrablanc  
 Driver intégré  
 Source lumineuse : unité LED  
 Entrée des câbles postérieure  
 Vis en acier inoxydable  
 Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable  
 24V Basse tension 24V

Dimensions	95 x 120 x H 123 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	8 W
Tension/Fréquence	100-240 V   50/60 Hz
Flux lumineux appareil	840 lm
Rendement lumineux	105 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	1.2 kg
Conformité	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINITION

**AN** ANTHRACITE  
**BI** BLANC

sur demande:

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### OPTIQUE

**standard** 24°

optique optionnelle

**16** 16°  
**60** 60°