



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame
 Diffusore a filo in vetro temprato trasparente ultrawhite
 Driver incorporato
 Sorgente luminosa: unità LED
 Ingresso cavi dal retro
 Viti in acciaio inox
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

- D Versione dimmerabile
- 24V Bassa tensione 24V

Dimensioni	95 x 120 x H 123 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	8 W
Tensione/Frequenza	100-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso apparecchio	840 lm
Efficienza luminosa apparecchio	105 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energetica LED	E
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.2 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

- AN ANTRACITE
- BI BIANCO

su richiesta:

- AG GRIGIO ALLUMINIO
- CO CORTEN
- BR BRONZO

TEMP. COLORE

- 27K 2700K
- 3K 3000K
- 4K 4000K

OTTICA

- standard 24°
- ottica opzionale
- 16 16°
- 60 60°