



Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil
Rahmenbündiger Diffusor aus ultraweißem transparentem gehärtetem Glas
Eingebauter Treiber
Lichtquelle: LED-Einheit
Rückseitige Kabeleinführung
Edelstahlschrauben
Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

Abmessungen	136 x 161 x H 153 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	19 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	2761 lm
Leuchten-Lichtstrom	2350 lm
Leuchten-Lichtausbeute	124 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	2.1 kg
Konformität	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN ANTHRASIT

BI WEISS

auf Anfrage:

AG ALUMINIUMGRAU

CO CORTEN

BR BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K 2700K

3K 3000K

4K 4000K

OPTIK

standard 15°

optional optics

35 35°

90 90°