

KYKLO APPLIQUE Ø 130 LED 19W 1260





161

153

Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Rahmenbündiger Diffusor aus ultraweißem transparentem gehärtetem Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

Abmessungen	136 x 161 x H 153 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	19 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	2761 lm
Leuchten-Lichtstrom	2350 lm
Leuchten-Lichtausbeute	124 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	2.1 kg
Konformität	C€ EK

CODE OPTIONS

FINISHING		FARB ⁻	FARBTEMPERATUR		OPTIK	
AN BI	ANTHRAZIT WEISS	27K 3K	2700K 3000K	standard optional opti	15°	
auf Anfrage: AG ALUMINIUMGRAU		4000K	35 90	35° 90°		
CO	CORTEN				,,,	



BRONZE

BR





Goccia Illuminazione srl