



Luminaria de exterior para instalación en pared  
 Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre  
 Difusor enrasado de vidrio templado transparente ultrablanco  
 Driver incluido  
 Fuente luminosa: unidad LED  
 Entrada de cables trasera  
 Tornillos de acero inoxidable  
 Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D\* Versión regulable

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Dimensiones                                     | 136 x 161 x H 153 mm            |
| Fuente de luz                                   | LED                             |
| Potencia  | 16 W                            |
| Fuente de alimentación                          | 220-240 V   50/60 Hz            |
| Flujo luminoso fuente                           | 1815 lm                         |
| Flujo luminoso luminaria                        | 1572 lm                         |
| Eficiencia luminosa luminaria                   | 98 lm/W                         |
| Color Rendering Index – CRI                     | 80                              |
| Clase energética LED                            | E (3000K), E (4000K), F (2700K) |
| Vida útil LED                                   | L80 B10 86.000 h                |
| Desviación estándar de la coincidencia de color | MacAdam step 3                  |
| Clase de aislamiento eléctrico                  | Clase I                         |
| Clase de protección IP                          | IP 65                           |
| Resistencia al impacto mecánico                 | IK 08 (5 Joules)                |
| Normas  | EN 60598-1 +2-1                 |
| Peso  | 2.1 kg                          |
| Conformidad                                     | CE UK CA                        |

## CODE OPTIONS

### ACABADO

AN ANTRACITA  
 BI BLANCO

a petición:

AG GRIS ALUMINIO  
 CO CORTEN  
 BR BRONZE

### TEMP. DE COLOR

27K 2700K  
 3K 3000K  
 4K 4000K

### ÓPTICA

standard 37°

optional optics

14 14°  
 55 55°