


KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 LED 8W

1235







Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Rahmenbündiger Diffusor aus ultraweißem transparentem gehärtetem Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version24V 24V-Niederspannung

Ø 91 x H 103 mm	Abmessungen		
LED	Lichtquelle		
8 W	Wattleistung		
100-240 V 50/60 Hz	Stromversorgung		
951 lm	Lichtquellenlichtstrom		
840 lm	Leuchten-Lichtstrom		
105 lm/W	Leuchten-Lichtausbeute		
80	Color Rendering Index - CRI		
E	LED-Energieeffizienzklasse		
L80 B10 86.000 h	LED Lebensdauer		
MacAdam step 3	Standardabweichung der Farbabstimmung		
Klasse I	Elektrische Schutzklasse		
IP 65	Schutzart IP		
IK 08 (5 Joules)	Mechanische Schlagfestigkeit		
EN 60598-1 +2-1	Normen		
0.8 kg	Gewicht		
C€ FK	Konformität		

CODE OPTIONS

FINISHING		FARB ⁻	FARBTEMPERATUR		OPTIK	
AN BI	ANTHRAZIT WEISS	27K 3K	2700K 3000K	standard	24°	
auf Anfrage: 4K 4000		4000K	optional opt 16	ics 16°		
AG CO	ALUMINIUMGRAU CORTEN			60	60°	



BRONZE



