


## KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 LED 8W

## 1235







Luminaria de exterior para instalación en techo

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor enrasado de vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

Versión regulable **24V** Bajo voltaje 24V

Fuente de luz	LED
Potencia	8 W
Fuente de alimentación	100-240 V   50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	951 lm
Flujo luminoso luminaria	840 lm
Eficiencia luminosa luminaria	105 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Clase energética LED	E
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.8 kg
Conformidad	C€ FŘ

## **CODE OPTIONS**

ACABADO		TEMP. DE COLOR		ÓPTICA	
AN	ANTRACITA	27K	2700K	standard	24
BI	BLANCO	3K 4K	3000K 4000K	optional optics	
a peti	cion:			16	16°
AG	GRIS ALUMINIO			60	60°



CORTEN BRON7F

CO



