



Luminaire d'extérieur pour installation au plafond
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre
 Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé transparent ultrablanc
 Driver intégré
 Source lumineuse : unité LED
 Entrée des câbles postérieure
 Vis en acier inoxydable
 Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable
 24V Basse tension 24V

Dimensions	Ø 91 x H 103 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	8 W
Tension/Fréquence	100-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux appareil	840 lm
Rendement lumineux	105 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.8 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE
BI BLANC

sur demande:

AG GRIS ALUMINIUM
CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 24°

optique optionnelle

16 16°
60 60°