


KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 LED 8W 1235







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a soffitto

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore a filo in vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

Versione dimmerabile 24V Bassa tensione 24V

Dimensioni	Ø 91 x H 103 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	8 W
Alimentazione	100-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	951 lm
Flusso luminoso apparecchio	840 lm
Efficienza luminosa apparecchio	105 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energetica LED	E
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.8 kg
Conformità	C€ EK

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE		OTTICA	
AN	ANTRACITE	27K	2700K	standard	24
BI	BIANCO	3K	3000K		
su richiesta:		4K	4000K	ottica opzionale	
				16	16
AG	GRIGIO ALLUMINIO			60	60'



CORTEN

BRONZO

CO

BR





Goccia Illuminazione srl