



Luminaria de exterior para instalación en techo  
 Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre  
 Difusor enrasado de vidrio templado transparente ultrablanco  
 Luminaria suministrada sin fuente luminosa  
 Entrada de cables trasera  
 Tornillos de acero inoxidable  
 Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Dimensiones                     | Ø 91 x H 103 mm      |
| Fuente de luz                   | GU10                 |
| Info fuente de luz              | L < 55 mm            |
| Potencia                        | max 7 W              |
| Fuente de alimentación          | 220-240 V   50/60 Hz |
| Clase de aislamiento eléctrico  | Clase I              |
| Clase de protección IP          | IP 65                |
| Resistencia al impacto mecánico | IK 08 (5 Joules)     |
| Normas                          | EN 60598-1 +2-1      |
| Conformidad                     | CE UK<br>CA          |

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**AN** ANTRACITA  
**BI** BLANCO

a petición:

**AG** GRIS ALUMINIO  
**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE