


## KYKLO DOWNLIGHT Ø 130 LED 19W 1243







141

Luminaria de exterior para instalación en techo

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor enrasado de vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensiones	Ø 134 x H 141 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	19 W
Fuente de alimentación	220-240 V   50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	2761 lm
Flujo luminoso luminaria	2350 lm
Eficiencia luminosa luminaria	123 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Clase energética LED	Е
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.8 kg
Conformidad	C€ FR

## **CODE OPTIONS**

ACABADO		TEMP.	TEMP. DE COLOR		ÓPTICA	
AN BI	ANTRACITA BLANCO	27K 3K	2700K 3000K	standard	15°	
a petición:		4K	4000K	optional optics 35 35°		
AG	GRIS ALUMINIO			90	90°	



CORTEN BRONZE

CO



