


DART SPOT Ø 49 LED 4W

1618







Außenstrahler für Bodenmontage

Material: Leuchte aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium / Blendschutz aus eloxiertem, anticorodal extrudiertem Aluminium

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber Lichtquelle: LED-Einheit 1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
MT7 7 m Kabellänge

Abmessungen	Ø 49 x L 144 mm LED		
Lichtquelle			
Wattleistung	4 W		
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz		
Lichtquellenlichtstrom	470 lm		
Leuchten-Lichtstrom	355 lm		
Leuchten-Lichtausbeute	89 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)		
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h		
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3		
Elektrische Schutzklasse	Klasse I		
Schutzart IP	IP 65/67		
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)		
Normen	EN 60598-1 +2-1		
Gewicht	0.6 kg		
Konformität	C€ FR		

CODE OPTIONS

	FARB1	TEMPERATUR	OPTIK		
	27K	2700K	standard	30°	
RZE ELOXIERUNG	3K 4K	3000K 4000K	optional opt	optional optics	
			10	10°	
	LOXIERUNG RZE ELOXIERUNG	LOXIERUNG 27K RZE ELOXIERUNG 3K	RZE ELOXIERUNG 3K 3000K	ZOXIERUNG 27K 2700K standard RZE ELOXIERUNG 3K 3000K 4K 4000K optional opti	





