



Luminaria tipo spot de exterior para instalación en suelo

Material: luminaria en aluminio torneado anodizado anticorodal / Visera antideslumbrante en aluminio extrusionado anodizado anticorodal

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Se suministra con 1,5 metro de cable

Acabado: oxidación anódica

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 m

| Dimensions | | Ø 49 x L 144 mm |
|---|---------------------------------|-----------------|
| Fuente de luz | LED | |
| Potencia | 4 W | |
| Fuente de alimentación | 220-240 V 50/60 Hz | |
| Flujo luminoso fuente | 470 lm | |
| Flujo luminoso luminaria | 355 lm | |
| Eficiencia luminosa luminaria | 89 lm/W | |
| Color Rendering Index – CRI | 80 | |
| Clase energética LED | E (3000K), E (4000K), F (2700K) | |
| Vida útil LED | L80 B10 86.000 h | |
| Desviación estándar de la coincidencia de color | MacAdam step 3 | |
| Clase de aislamiento eléctrico | Clase I | |
| Clase de protección IP | IP 65/67 | |
| Resistencia al impacto mecánico | IK 08 (5 Joules) | |
| Normas | EN 60598-1 +2-1 | |
| Peso | 0.6 kg | |
| Conformidad | CE UKCA | |

CODE OPTIONS

ACABADO

OS ANODIZACIÓN NATURAL
ON ANODIZACIÓN NEGRA

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 30°
optional optics
10 10°
54 54°