


DART SPOT Ø 49 LED 4W

1618







Spot d'extérieur pour installation au sol

Matériel : luminaire en aluminium tourné anodisé anticorodal / Visière anti-éblouissement en aluminium extrudé anodisé

anticorodal

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver integré

Source lumineuse : unité LED Fourni avec 1,5 m de câble

Finition: anodisation

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions	Ø 49 x L 144 mm		
Source lumineuse	LED		
Puissance	4 W		
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz		
Flux lumineux source	470 lm		
Flux lumineux appareil	355 lm		
Rendement lumineux	89 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Classe énergétique LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)		
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h		
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3		
Classe électrique	Classe I		
Indice de protection IP	IP 65/67		
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)		
Normes	EN 60598-1 +2-1		
Poids	0.6 kg		
Conformité	C€ FR		

CODE OPTIONS

FINIT	TION	TEMP.	. DE COULEUR	OPTIQUE	
OS ON	ANODISATION NATURELLE ANODISATION NOIRE	27K 3K 4K	2700K 3000K 4000K	standard optique opti	30° onnelle
				10 54	10°







Goccia Illuminazione srl