


DART SPOT Ø 49 LED 4W

1618







Spot da esterno per installazione a terra

Materiale: apparecchio illuminante in alluminio tornito anticorodal anodizzato / Visiera antiabbagliante in alluminio estruso anticorodal anodizzato

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Dimensioni	Ø 49 x L 144 mm		
Sorgente luminosa	LED		
Potenza	4 W		
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz		
Flusso luminoso sorgente	470 lm		
Flusso luminoso apparecchio	355 lm		
Efficienza luminosa apparecchio	89 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)		
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h		
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3		
Classe di isolamento elettrico	Classe I		
Grado di protezione IP	IP 65/67		
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)		
Norme	EN 60598-1 +2-1		
Peso	0.6 kg		
Conformità	C€ FŘ		

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE		OTTICA	OTTICA	
OS ON	ANODIZZAZIONE NATURALE ANODIZZAZIONE NERA	27K 3K 4K	2700K 3000K 4000K	standard ottica opzio	30° nale	
			100011	10 54	10° 54°	





