**Aufsatzleuchte für Pollermontage**

Material: obere Ableitscheibe aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil; spezielle konvexe Form verhindert Wasserstagnation / Kegel aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor aus photogeätztem Polycarbonat, um horizontale Blendung zu verhindern und eine hohe Lichtausbeute nach unten zu gewährleisten

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Ein wasserdichtes Kabel für die Stromversorgung des integrierten Treibers wird mitgeliefert. Eine zweite M16-Kabelverschraubung ist für zusätzliche Verkabelung verfügbar und befindet sich an der Unterseite der Technopolymer-Endkappe

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

S Version mit Bewegungsmelder

CL2 Schutzklasse II

D* Dimmbare Version

Abmessungen**Ø 207 x H 125 mm**

Lichtquelle	LED
-------------	------------

Wattleistung	21 W
--------------	-------------

Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
-----------------	-----------------------------

Lichtquellenlichtstrom	3238 lm
------------------------	----------------

Leuchten-Lichtstrom	2152 lm
---------------------	----------------

Leuchten-Lichtausbeute	103 lm/W
------------------------	-----------------

Color Rendering Index – CRI	80
-----------------------------	-----------

LED-Energieeffizienzklasse	C
----------------------------	----------

LED Lebensdauer	L70 B50 102.000 h
-----------------	--------------------------

Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
---------------------------------------	-----------------------

Elektrische Schutzklasse	Klasse I
--------------------------	-----------------

Schutzart IP	IP 65
--------------	--------------

Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
------------------------------	--------------------------

Normen	EN 60598-1 +2-1
--------	------------------------

Gewicht	1.96 kg
---------	----------------

Konformität	CE UK CA
-------------	-----------------

CODE OPTIONS**FINISHING**

AN ANTHRAZIT

auf Anfrage:

CO CORTEN

BR BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K 2700K


3K 3000K

4K 4000K

KOMPONENTEN



ZUBEHÖR



T-LUX

DIE SERIE

