goccia
ILLUMINAZIONE

CINDER 60 1x LED 4W

1271





Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: cuerpo de aluminio estrusionado / Marcos con difusor enrasado / Soporte de pared de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: policarbonato transparente, molido a ras de la estructura

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):
D* Versión regulable

Dimensiones	Ø 60 x H 205 x 110 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	4 W
Fuente de alimentación	100-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	470 lm
Flujo luminoso luminaria	355 lm
Eficiencia luminosa luminaria	89 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Peso	0.73 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
BI	BLANCO

a petición:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	30°

optional optics

10	10°
54	54°

goccia ILLUMINAZIONE
Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION